



# ECOLINE C-20

## Binokular

<b>Modell</b>	EcoLine C-20
<b>Optik-System</b>	Endlich-Optik; Tubuslänge 160 mm
<b>Tubus</b>	binokular; Siedentopf-Typ
<b>Augenabstand</b>	55-75 mm
<b>Dioptrien-Ausgleich</b>	linker Okularstutzen , +/- 5 Dioptrien
<b>Einblickwinkel</b>	30°; Tubus 360° drehbar
<b>Okular/e</b>	WF10X/18 mm
<b>Objektiv-Revolver</b>	4-fach
<b>Objektivklasse</b>	EA Achromate, DIN
<b>Objektive</b>	4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25 Öl
<b>Objektivgewinde</b>	W 4/5" x 1/36" (RMS)
<b>Tisch</b>	eingebauter koaxialer Tisch; mit Präparatehalter
<b>Tischmaße</b>	125x115 mm
<b>Verfahrbereich</b>	70x30 mm
<b>Höhenanschlag</b>	voreingestellt; justierbar
<b>Kondensator</b>	fokussierbarer 1.25 N.A. Abbe-Kondensator; mit Irisblende und Filterhalter
<b>Fokus</b>	koaxialer Grob-/Feintrieb; Grobtrieb einstellbar
<b>Minimale Schrittweite Feintrieb</b>	2 µm
<b>Verfahrbereich in Z</b>	15mm
<b>Filter</b>	blau
<b>Beleuchtung</b>	regelbare LED Beleuchtung 20mA, 3.5V, 70mW
<b>Trafo</b>	extern
<b>Spannungsbereich</b>	100-240V
<b>Lieferumfang</b>	Staubschutzhülle; Immersionsöl
<b>Maße</b>	215x175x350 mm
<b>Gewicht</b>	5,2 kg